

CD300

Machine équipée d'accessoires en options

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|----------|
| Puissance (To) | 300 |
| Pompe motorisée | 1 |
| Course tête déplaçable | 800 |
| Course du piston (mm) | 300 |
| Ouverture entre montant (mm) | 1500 |
| Ouverture latérale (mm) | 450 |
| Ouverture verticale | 300/1020 |
| Ouverture dans la table (mm) | 550 |
| Puissance du moteur (CV) | 10 |
| Vitesse de travail (mm/min) | 150 |
| Hauteur (mm) | 3000 |
| Largeur (mm) | 2050 |
| Profondeur (mm) | 1300 |
| Poids (Kg) | 4100 |

Options

| | |
|--|---|
| Régulateur de pression | • |
| Pompe à 2 vitesses | • |
| Manœuvre par pédales et électrovannes | S |
| Manoeuvre à deux mains et électrovanne | • |
| Fin de courses réglages et anti-rotation | • |
| Table à levage motorisé | S |
| Ouverture spéciale de 1500 mm | S |
| Equipement de pliage de 415 mm | • |
| Porte de Sécurité | • |
| Protection fixe postérieure | • |

[•] Optionnel [S] Inclus [-] Inexistant



Machine équipée d'accessoires en options